

Introduzione in serie del nuovo freno a disco per rimorchi SAF SBS 2219 K1 a partire da maggio 2024

SAF-HOLLAND introdurrà un nuovo freno a disco da 22,5" per la gamma di assali da 9 ton, sviluppato in stretta collaborazione con Knorr-Bremse e sarà disponibile a partire dal 2° trimestre 2024.

Si prevede che il freno a disco **SBS 2219 K1** vada a sostituire il freno a disco SBS 2220 K0 entro la fine del 2025.

- Risparmio di peso di 5 kg per assale (15 kg per tridem) rispetto al SBS 2220 K0 con disco freno BI9 (BI9-22S01)
- Pastiglie freno senza rame (< 0,5% Cu)
- Innovativo sistema di fermo pastiglie: garantisce il corretto assemblaggio delle pastiglie freno interne ed esterne.



Caratteristiche del nuovo freno a disco SBS 2219 K0 e SBS 2219 K1:

Caratteristiche	SBS 2219 K1
Dimensione del disco freno	Ø 430 x 45
Portata massima assale	9 t per rimorchi 10 t per semirimorchi e bighe
Carico testato per l'omologazione	10,2 t
Coppia frenante massima	19 kNm
Forza di ingresso massima consentita	10,2 kN
Peso netto della pinza freno comprese le pastiglie freno	29,5 kg
Codice SAF lato sinistro Codice SAF lato destro	03 080 0127 20 03 080 0128 20
Numero Test Report	TDB0892

Nuove versioni di assali

Versioni di assali esistenti		Nuove versioni di assali	
Freno	Versione di assale	Freno	Versioni di assale
SBS 2220 K0	B9-22S01	SBS 2219 K1	B9-22S03
	BL9-22S01		BL9-22S03
	BLL9-22S01		BLL9-22S03
	BI9-22S01		BI9-22S03
	BI10-22S01		BI10-22S03
	BIL9-22S01		BIL9-22S03
	BILL9.22S01		BILL9-22S03
	SI9-22S01		SI9-22S03
	ZI9-22S01		ZI9-22S03

Il nuovo test report TDB0892, così come i risultati già effettuati delle prove su strada di tipo test 0, sono disponibili online:

[Download center: SAF-HOLLAND \(safholland.com\)](https://www.safholland.com)